

Nyhet!



ST 327P

Husqvarna ST 327P är utvecklad för markägare som behöver en högpresterande, robust och slitstark snöslunga som enkelt röjer stora ytor. Den är konstruerad för frekvent användning i alla snöförhållanden. Tvåstegssystem, hydrostatisk drivning och differentialstyrning säkerställer enkel användning. Genomgående har den komponenter som är konstruerade för maximal hållbarhet i alla förhållanden såsom robust inmatarhus samt växel och fläkt i gjutjärn. Funktioner som elektriskt uppvärmda handtag, LED-strålkastare och elstart för arbete under alla väderförhållanden.



TVÄSTEGSFUNKTION

Snön matas effektivt in i maskinen av inmatningsskruven, slungas sedan ut av en höghastighetsfläkt.



HYDROSTATISK DRIVNING

Variabel hydrostatisk drivning ger bekväm körsättning med optimal kontroll.



HJULSTYRNING

Det är möjligt att lägga ur differentiallåset och välja vilket hjul som skall drivas, allt för att göra maskinen lätt att manövrera.



ROBUST INMATNINGSHUS

Det robusta och slitstarka inmatningshuset ger en effektiv snöröjning och lång livslängd för snöslungan.

Egenskaper

- Kraftig inmatningsskruv passar olika snöförhållanden
- Växellåda i gjutjärn (för inmatarskruv) för maximal livslängd
- Fläkthjul i gjutjärn med fyra blad
- Bandinmatarskruv för effektiv röjning
- Stödband för inmatarskruv för ökad hållbarhet
- Inmatarskruv med täckta kullager
- Stark skraplist i borstål
- Elstart underlättar kallstarter
- Lykta för användning i mörker
- Varma handtag för behagligare köring
- Differentialåls för bästa drivning
- Kraftigt X-mönstrade däck
- Robusta glidskor i plast och metall så att användaren själv kan välja

- Justerbara släpskor för att skydda underlaget
- Höghastighetsfläkt ger längre kastlängd av snön
- Reglage för sidojustering av utkast
- Reglage för höjdjustering av utkast
- Förlängd deflektor för behagligare köring
- Interlockhandtag för enhandskontroll
- Skärare för snövall
- Rensningsverktyg för utkast
- Husqvarna-motor med 5 års garanti
- Tyst ljudräddare för användarkomfort
- Gasreglage för att lätt gå ner i tomgång
- Slitstark kontrollwire av toppkvalitet
- Hjul med stiftlås för verktygslöst byte

Tekniska data

Arbetsprincip	2-steg
Arbetsbredd	68 cm
Inmatningsskruvens diameter	35,5 cm / 14"
Antal fläkthjulsblad	4
Motortillverkare	LCT
Cylindervolym, cm ³	291 cm ³
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	7,2 kW @ 3600 v/min
Hästkraft	9,6 hk / 7,16 kW
Motoreffekt	14,5 lb-ft
Bränsletanksvolym	2,71
Typ av transmission	Hydrostatisk
Växlar framåt	Variabel
Växlar bakåt	Variabel
Däckdimension, enkelaxel	15x4 tum
Basmaskin, längd	134,62 cm
Bredd, maskinbas	68,58 cm
Basmaskin, höjd	100,33 cm
Vikt	114,31 kg
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	88,4 dB(A)
Uppmätta bolleremissioner	102 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	105 dB(A)
Vibrationer i handtag	4,42 m/s ²

ARTIKLAR

961 91 00-83

ST 327P

21 200:-

26 500:-

